

Poller 016

ALUMINIUMGUSS | 870 mm



Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spankegel mit Innengewinde, 1 Spankegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren oder Umlegen

Option Bodenrosette

- Deckt die Bodenhülse vollständig ab; unbefugtes Entfernen wird durch kleine Haken verhindert
- Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in Pollerfarbe pulverbeschichtet
- Aufpreis s. Online-Shop „Zubehör & Ersatzteile“

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop



Farbe: DB 703, Design: „hammer.runge design“



	Festeinbau	3p-Technologie	umlegbar
Aluguss, pulverb.	016.001	016.020	016.005
Bodenrosette	000.031		

Optional: Bodenrosette



Maßangaben

Höhe über Grund: 870 mm
Durchmesser: 85 mm/98 mm
Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm
Gewicht: ca. 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

