

Poller 032

ALUMINIUMGUSS | 860 mm



Ausschreibungstext

Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einer nach innen versetzten senkrechten Wandung.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren



Farbe: DB 703

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop


Hinweis

Die Bodenrosette ist Bestandteil der Lieferung (3p-Technologie).



	Festeinbau	3p-Technologie
Aluguss, pulverbeschichtet	032.001	032.020

Bodenrosette 135 x 135 mm



Aufsicht

Deckt die Bodenhülse vollständig ab
Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in Pollerfarbe pulverbeschichtet

Maßangaben
 Höhe über Grund: 860 mm
 Durchmesser: 96 mm x 100 mm
 Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm
 Gewicht: ca. 8 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

