

Poller 031



031-1 | ALUMINIUMGUSS | 870 mm
 031-2 | ALUMINIUMGUSS | 1200 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einem plan abschließenden Kopfteil.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren

▶ AUCH ALS LED-LEUCHTPOLLER ERHÄLTlich! (s. Seite 81)



Farbe: DB 703

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2-23 und Preisliste bzw. Online-Shop
- Bei 3p-Hoch ist ein langes Verbindungsstück erforderlich



| | Festeinbau | 3p-Technologie | 3p-Hoch |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------|
| 031-1 870 AG, pulverb. | 031.001 | 031.020 | 031.030 |
| 031-2 1200 AG, pulverb. | 031.001.120 | 031.020.120 | - |

Maßangaben

Höhe über Grund: 870 mm | 1200 mm
 Durchmesser: 98 mm
 Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm
 Gewicht: ca. 15,8 kg | 21 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

