



Stückliste

Pos.	Benennung	Detail	Material	Menge
1	Parkbank 144 Fuß	Schweißkonstruktion (s.Z.)	S235JR	2
2	Parkbank 144 Rahmen	Rohrprofilkonstruktion: 45x25x2	S235JR	1
3	Holzauflage	72x35x1527	Hartholz	7
4	Zylinderkopfschraube Innensechskant	DIN 912 - M8 x 12	S235JR	8
5	Senkschraube Innensechskant	DIN 7991 - M8 x 25	S235JR	14
6	Parkbank 144 Lehne	Flachstahl 60x373	S235JR	2

Parkbank zum Aufschrauben:
 -Schritt 1: Rahmen und Holzauflagen verschrauben danach mit Füßen verschraubbar.
 -wird auf Bodenfundament aufgeschraubt, mittels Bodenankern an den dafür vorgesehenen 4 Stellen pro Fuß

		DIN ISO 2768-1 m DIN ISO 2768-2 H	Maßstab 1:1 (Gewicht)			
			Werkstoff, Halbzeug			
		Datum Name	Parkbank 144-2 Exp			
		Bearb. 13.07.20 P.Syndikus				
		Gepr.				
		Norm				
			Blatt			
			Bl			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: