



#### Ausschreibungstext

ABES Poller 001-1 ist ein zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit fünf eingegossenen umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß.

#### Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, bestehend aus einer Bodenhülse, einem Verbindungsstück mit Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln und einer 6-Kantschraube.  
Alternativen: Version zum Einbetonieren.

#### Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schängel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

#### Die Grundausrüstung ABES Poller 001-1 mit 3p-Technologie umfasst:

- Poller, Aluminiumguss, pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer.
- Abmessungen (H über Grund × Ø in mm): 520 × 75/120.
- Bodenhülse 300 mm (000.001), verzinkt.
- Verbindungsstück (000.008), verzinkt.
- Spannkegel-Paar 6-Kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004).

#### Bestellinformationen

Art.-Nr. 001.040 (3p-Technologie)

Art.-Nr. 001.011 (zum Einbetonieren)

#### Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

#### Maßangaben

Höhe: 520 mm

Durchmesser: 120 mm

