



#### **Ausschreibungstext**

ABES Poller 014-1 ist ein zylindrischer, glatter Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einem kugelförmigen oberen Abschluss.

#### **Befestigung**

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, bestehend aus einer Bodenhülse, einem Verbindungsstück mit Sollbruchstelle, zwei Spannkugeln und einer 6-Kantschraube.  
Alternative: Version zum Einbetonieren.

#### **Option Bodenrosette (000.030)**

- Deckt die Bodenhülse vollständig ab, unbefugtes Entfernen wird durch kleine Haken verhindert
- Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in Pollerfarbe pulverbeschichtet.

#### **Ausführung**

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

#### **Die Grundausstattung für ABES Poller 014-1 mit 3p-Technologie umfasst:**

- Poller, Aluminiumguss, pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer.
- Abmessungen (H über Grund × Ø in mm): 850 × 85/98.
- Bodenhülse 300 mm (000.001), verzinkt.
- Verbindungsstück (000.008), verzinkt.
- Spannkugel-Paar 6-Kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004).

#### **Bestellinformationen**

Art.-Nr. 014.020 (3p-Technologie)  
Art.-Nr. 014.001 (zum Einbetonieren)

#### **Farben**

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

#### **Maßangaben**

Höhe: 850 mm  
Durchmesser: 98 mm

