



Ausschreibungstext

ABES Poller 016 ist ein zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß.

Befestigung

Zum Einbetonieren.

Alternativen: Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, Version zum Umlegen oder mit selbsteinrastendem Befestigungssystem 3p-Snaplock*.

*) Selbsteinrastendes Befestigungssystem ohne Sollbruchstelle mit Hybrid-Bodenhülse (300 mm).

Option Bodenrosette (000.031)

- Deckt die Bodenhülse vollständig ab, unbefugtes Entfernen wird durch kleine Haken verhindert.
- Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in Pollerfarbe pulverbeschichtet.

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Hinweis

Die Oberfläche ist nicht so glatt und eben wie bei einem Edelstahlrohr.

Bestellinformationen

Art.-Nr. 016.001 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 016.020 (3p-Technologie)

Art.-Nr. 016.005 (umlegbar)

Art.-Nr. 016.040 (3p-Snaplock mit Dreikantverschluss)

Art.-Nr. 016.050 (3p-Snaplock mit Zylinderschloss)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe: 870 mm

Durchmesser: 98 mm

