



### Ausschreibungstext

ABES Poller 065 ist ein rechteckiger Absperrpfosten aus Stahl mit einem plan abschließenden Kopfteil.

### Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, bestehend aus einer Bodenhülse, einem Verbindungsstück mit Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln und einer 6-Kantschraube.  
Alternativen: Version zum Einbetonieren.

### Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

### Die Grundausrüstung für ABES Poller 065 mit 3p-Technologie umfasst:

- Poller, Stahl ST37, feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer.
- Abmessungen (H über Grund x Ø in mm): 900 x 70/140.
- Bodenhülse 300 mm (000.001), verzinkt.
- Verbindungsstück (000.008), verzinkt.
- Spannkegel-Paar 6-Kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004).

### Bestellinformationen

Art.-Nr. 065.020 (3p-Technologie)

Art.-Nr. 065.001 (zum Einbetonieren)

### Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

### Maßangaben

Höhe: 900 mm

Breite: 140 mm

Tiefe: 70 mm

