



Ausschreibungstext

ABES Poller 074 ist ein quadratischer Absperrpfosten aus Stahl mit einem leicht pyramidal abschließenden, quadratischen Kopfbereich.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, bestehend aus einer Bodenhülse, einer Bodenrosette, einem Verbindungsstück mit Sollbruchstelle, zwei Spannkugeln und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren.

Ausführung

- Edelstahl 1.4301 gebeizt und geschliffen. Elektropoliert (hochglänzend) auf Anfrage.
- Stahl ST37 feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Höhe kann individuell angepasst werden (gegen Mehr- oder Minderpreis).

Die Grundausrüstung für ABES Poller 074 mit 3p-Technologie umfasst:

- Poller, Stahl/Edelstahl, pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer.
- Abmessungen (H über Grund x Ø in mm): 1.000 x 120/120.
- Inkl. Bodenrosette, lackiert in Pollerfarbe.
- Bodenhülse 300 mm (000.001), verzinkt.
- Verbindungsstück (000.008), verzinkt.
- Spannkugel-Paar 6-Kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004).

Bestellinformationen

Stahl S235, verzinkt und pulverbeschichtet

Art.-Nr. 074.001 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 074.020 (3p-Technologie)

Edelstahl 1.4301

Art.-Nr. 074.101 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 074.120 (3p-Technologie)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe: 1000 mm

Breite: 120 mm

Tiefe: 120 mm

