



Ausschreibungstext

ABES Poller 089 ist ein durchgehend zylindrischer Absperrpfosten aus verzinktem Stahl/Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss.

Befestigung

Zum Einbetonieren.

Alternative: Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie.

Ausführung

- Stahl ST37 feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Edelstahl 1.4301 gebeizt und glasperlengestrahlt.
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Höhe kann individuell angepasst werden (gegen Mehr- oder Minderpreis).

Bestellinformationen

Stahl ST37, verzinkt und pulverbeschichtet

Art.-Nr. 089.001 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 089.020 (3p-Technologie)

Edelstahl, glasperlengestrahlt

Art.-Nr. 089.101 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 089.120 (3p-Technologie)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe: 750 mm

Durchmesser: 90 mm

