

## LEUCHTPOLLER 200

Edelstahl | 620 mm

### Ausschreibungstext

Zylindrischer Leuchtpoller aus Edelstahl zum ortsfesten Einbau. Wahlweise satiniertes oder klares Leuchtenglas aus Acryl. Reflektierende Lamellen, die das Leuchtmittel umgeben. Mit Standardleuchtmittel. Innenliegende Kabel samt elektrischem Vorschaltgerät zum Anschluss an eine 230-Volt (AC)-Stromquelle. Schutzart IP54.

### Befestigung

Version zum Aufdübeln (Festeinbau)

### Ausführung

- Edelstahl 1.4301 gebeizt und geschliffen
- Edelstahl 1.4301 mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Erhältlich mit satiniertem oder klarem Acrylglas
- Lieferung inkl. Standardleuchtmittel Dulux D/E 13 Watt TC-DEL (auf Wunsch und gegen Mehrpreis mit 26 Watt lieferbar)
- Untere Verschraubung: Sicherheitsschrauben (Innen-6-Kant mit Pin), inkl. Schlüssel

### Hinweis

- Inklusive Anschlusskabel, bestehend aus pollerseitigem Kabel mit Stecker (IP67, 50 cm) und erdseitigem Kabel mit Buchse (IP67, 150 cm).
- Technische Bauteile zur Energieversorgung und Steuerung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Anschluss erfolgt kundenseitig.

|                         | Leuchtmittel      | Acrylglas | Ausführung          | Festeinbau     |
|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|
| <b>Leuchtpoller 200</b> | Dulux D/E 13 Watt | klar      | gebeizt/geschliffen | <b>200.001</b> |
| <b>Leuchtpoller 200</b> | Dulux D/E 13 Watt | satiniert | gebeizt/geschliffen | <b>200.010</b> |
| <b>Leuchtpoller 200</b> | Dulux D/E 13 Watt | klar      | pulverbeschichtet   | <b>201.001</b> |
| <b>Leuchtpoller 200</b> | Dulux D/E 13 Watt | satiniert | pulverbeschichtet   | <b>201.010</b> |



### Technische Angaben (Standardleuchtmittel)

- Leuchteinheit: Osram Dulux TC-DEL 13 Watt
- Anschlussspannung: 230 Volt AC
- Lichtstrom: 900 lm
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Schutzklasse 1, Schutzart IP54



Edelstahl, Acrylglas satiniert