



Gebrauchsmusterschutz Nr. 20 2017 105 513.

Ausschreibungstext

Anlehnbügel aus rechtwinkligen Stahlprofilen mit LED-Leiste unterseitig des Querrohres (Rechteckprofil 50 × 20 mm auf Gehrung geschnitten). Betrieb mit 24-V-Kleinspannung, Anschlusskabel 2 m mit Steckerkupplung im Fußbereich des Anlehnbügels. Schutzart IP67. Optional mit Querholm.

Befestigung

Zum Einbetonieren, optional zum Herausnehmen mit Bodenhülsen* oder zum Aufschrauben mit zwei Flanschen.

Ausführung

- Edelstahl 1.4301 gebeizt und geschliffen, auf Wunsch und gegen Mehrpreis elektropoliert (hochglänzend).
- Stahl S235, feuerverzinkt, zusätzlich mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- Andere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

ABES Anlehnbügel 453 LED im Überblick:

Anlehnbügel aus Stahl S235, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl 1.4301.

- Rechteckprofil 50 × 20 mm auf Gehrung geschnitten.
- Höhe über Grund: 860 mm.
- Gesamthöhe: 1160 mm.
- Breite: 820 mm.
- LED-Leiste (ca. 25 × 655 mm) unterseitig des Querrohres.
- Spannungsversorgung: 24 Volt DC.
- Leistungsaufnahme: ca. 6,7 W.
- Lichtstrom: ca. 560 lm.
- Abstrahlwinkel: 120°.
- Lichtfarbe: 2700 K, 3000 K oder 4000 K (2400 K, 5000 K, 6000 K ohne Aufpreis lieferbar).
- Lichtwiedergabe: CRI > 90.
- Schutzart: IP 67.
- Anschlusskabel: ca. 2 Meter mit Stecker IP 67.
- Der Anschluss inkl. aller technischen Bauteile erfolgt kundenseitig und ist nicht Bestandteil der Lieferung
- Die LED-Einheit kann im Schadensfall separat ausgetauscht werden.

Bestellinformationen

Anlehnbügel mit LED-Beleuchtung (Art. Nr.)

- 453.111 (zum Einbetonieren, Stahl S235, feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- 453.101 (zum Einbetonieren, Stahl S235, feuerverzinkt)
- 453.102 (zum Einbetonieren, Edelstahl 1.4301)
- 453.211 (zum Herausnehmen*, Stahl S235, feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- 453.201 (zum Herausnehmen*, Stahl S235, feuerverzinkt)
- 453.202 (zum Herausnehmen*, Edelstahl 1.4301)
- 453.340 (zum Aufschrauben, Stahl S235, feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- 453.540 (zum Aufschrauben, Stahl S235, feuerverzinkt)
- 453.440 (zum Aufschrauben, Edelstahl 1.4301)

*Für die herausnehmbare Version sind zwei Bodenhülsen mit Klemmrossetten zwingend erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 860 mm, Länge: 820 mm, Tiefe: 50 mm

