





Protection du modèle N°20 2017 105 513.



### Spécifications

Arceaux d'appui pour vélos composé de profils rectangulaires en acier avec bande de DEL sous le tube transversal (profilé rectangulaire 50 x 20 mm coupé en onglet).  
Fonctionnement avec une tension très basse de 24 V, câble de raccordement de 2 m avec raccord à fiche dans la zone du pied de l'arceau d'appui. Indice de protection IP67.  
En option avec barre de genou.

### Montage

A encastrer dans le béton, en option, amovible avec des douilles de sol\* ou à visser avec deux brides.

### Finition

- Acier inoxydable 1.4301 poli en grain 240.  
En option : électro-polissage / haute brillance.
- Acier galvanisé S235 avec revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703.
- Autres couleurs disponibles contre supplément de prix.

### Aperçu du ABES Range-vélo 453 DEL :

- Arceau d'appui en acier S235, galvanisé avec revêtement par poudre ou en inox 1.4301.
- Tube rectangulaire 50 x 20 mm.
- Hauteur au-dessus du sol : 860 mm.
- Hauteur totale : 1160 mm.
- Longueur : 820 mm.
- Barre de DEL (env. 25 x 655 mm) au-dessous de la barre transversale.
- Tension d'alimentation : 24 Volt DC.
- Puissance absorbée : env. 6,7 W.
- Flux lumineux total : env. 560 lm.
- Angle de rayonnement : 120°.
- Couleur de la lumière : 2700 K, 3000 K ou 4000 K  
(2400 K, 5000 K, 6000 K disponibles sans supplément de prix).
- Transmission lumineuse : CRI > 90.
- Indice de protection : IP 67.
- Câble de raccordement : env. 2 mètres avec une fiche (IP 67).
- Les composants techniques pour l'alimentation et la commande ne sont pas inclus dans la livraison. La connexion doit être effectuée par le client.
- L'élément DEL peut être remplacé en cas de panne.

### Informations de commande

*Arceau d'appui avec éclairage DEL (N° d'article)*

- 453.111 (à encastrer dans le béton, acier galvanisé S235 avec revêtement par poudre)
- 453.101 (à encastrer dans le béton, acier galvanisé S235)
- 453.102 (à encastrer dans le béton, acier inoxydable 1.4301)
- 453.211 (amovible\*, acier galvanisé S235 avec revêtement par poudre)
- 453.201 (amovible\*, acier galvanisé S235)
- 453.202 (amovible\*, acier inoxydable 1.4301)
- 453.340 (à visser, acier galvanisé S235 avec revêtement par poudre)
- 453.540 (à visser, acier galvanisé S235)
- 453.440 (à visser, acier inoxydable 1.4301)

\*Pour la version amovible, deux douilles et rosaces de recouvrement sont obligatoires.

### Couleurs

DB 703 et RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

### Mesures

Hauteur au-dessus du sol : 860 mm, longueur : 820 mm, largeur : 50 mm